

filtrena®

# Easy-Clean B

Partikelfilter som förebygger korrosion i ledningsnätet.

Används i bostäder, kommersiella och industriella applikationer för att skydda mot att oönskade partiklar kommer in i rörsystemen.



## Easy-Clean Korrosionsförebyggande filter

- Manuell backspolning
- Effektiv rengöring med roterande armar
- 100 micron rostfri sil
- Inget avbrott på vattenflödet under spolning
- Kan monteras horisontellt eller vertikalt
- Mängden smuts som fastnat i silen kan ses genom glaset
- Minimalt installationsutrymme
- Tysk konstruktion och tillverkning



Easy-Clean B serien: 20 mm, 25 mm 32 mm

Backspolning	20 mm	25 mm	32 mm
Manuell	20 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")

## Teknisk fakta

### Easy-Clean Serien: 20 mm, 25 mm, 32 mm

	20 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")
Max flöde	55 l/min - 0,91 l/s	75 l/min - 1,25 l/s	91 l/min - 1,52 l/s
Max tryck	16 bar	16 bar	16 bar
Min tryck	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
In/ut	3/4"	1"	1 1/4"
Filteryta sil	79,5 cm <sup>2</sup>	79,5 cm <sup>2</sup>	79,5 cm <sup>2</sup>
Max temp.	30°C	30°C	30°C
Vikt	1,7 kg	1,8 kg	2,2 kg
Backspolningstid	Manuellt	Manuellt	Manuellt
Backspolningsflöde	0,3 l/s	0,3 l/s	0,3 l/s
Backspolningsvolym	10 - 12 l	10 - 12 l	10 - 12 l
Effektbehov	Ingen	Ingen	Ingen
Silstorlekar tillgängliga	100 micron	100 micron	100 micron

### Dimension (mm):

Easy-Clean Serien	20 mm	25 mm	32 mm
A = Installations längd	180	195	230
B = Djup	76	76	76
C = Höjd över centrum rör	85	75	71
D = Höjd under centrum rör	259	265	270
E = Anslutning avlopp	13	13	13

