

Osmosfilter

R80


Filtrenas omvända osmosfilter för enskilda hushåll. Detta omvända osmosfilter har 6-steps rening bestående av 2 st kolfilter, 2 st sedimentfilter, 1 st mineraliseringsfilter och ett membran. Denna avancerade vattenfiltreringsmetod avlägsnar 90-100% av dina föroreningar i kranvattnet inklusive bly, klor, fluorid, bakterier, virus, bekämpningsmedel, läkemedel och tungmetaller samt andra skadliga föroreningar. Filtret ger ca 6-7 lit/timma. Det är ungefär den mängd vatten lagringstanken håller.




Ingår i systemet:

- Alla filter
- TFC 75 Membran
- 4 Gallon Tank
- Tappkran
- Alla Slangar för installation





Flödeschema



- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. 5 mikron | PP Sediment filter |
| 2. 1 mikron | FCPPS filter |
| 3. Kolpatron | FCCTO |
| 4. Membran | ULP 1812-75 |
| 5. Kolpatron | CL IO RO T/33 |
| 6. Mineralpatron | T33 |

Filterpatronernas livslängd är beroende på inkommande råvattnets renhetsgrad och av vattenförbrukningen. Filterpatronerna är igensatta och måste bytas ut när renvattnet "tar slut" i tappkranen.

*Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.
Allt material skyddas av upphovsrättslagen.*