

Konduktivitetspenna



Konduktivitetspenna

- Automatisk avstängning
- Vattentätt hölje
- Automatisk kalibrering
- Flyter
- Utbytbar sond

Enkelt och smidigt sätt att få fram kloridhalten i vattnet.

Bedömningsgrunder, grundvatten
– omvandlingstabell

Kloridhalt (mg/lit)	Elektrisk konduktivitet (mS/m)
< 20	< 30
> 50	> 50
> 100	> 70
> 300	> 100

Konduktivitetspenna Tillbehör

Sond
Kalibreringsvätska
1413 myS/cm 20ml



Kalibreringsvätska

Förvaringsvätska för
sond 230ml



Förvaringsvätska
för sond



Sond

Teknisk fakta

Typ	EC 60
Mätområde	3999 myS/cm / 2000 ppm 0 - 4000 myS/cm = 0 - 400 mS/m
Mätvärde	1 myS/cm / 1 ppm 0,1 °C/ F
Mätnoggrannhet 25 °C	2% FS (EC/TDS) +- 0,5 °C/ +-1 F
Sond	Utbytbar
Batterityp	4x1,5V, IEC LR44,A76
Livslängd batteri	Ca 300 timmar
Autoavstängning	Efter 8 min
Dimension/vikt	200x dia 38mm /100 gram



Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.
Allt material skyddas av upphovsrättslagen.