

# Patronfilter



## Patronfilter 9-3/4" och 20"

Filtrenas patronfilter används för rening av dricksvatten eller mekanisk filtrering inom industrin.

Då genomströmningshastigheten begränsas så passar denna typ av filter främst för ställen med lägre vattenförbrukning som fritidshuset eller husvagnen. Filtret är konstruerat för enkel montering och snabbt byte av filterpatroner.

För att kunna stänga vattentillförseln vid byte av filterpatroner, skall man montera ventiler både före och efter filterhuset. Om vattentrycket överstiger 6 bar, skall man montera en tryckreduceringsventil.

Observera att det är mycket viktigt att patronen byts, när den är mättad.



## Filterinsatser till patronfilter 9 3/4"




Partikelfilterinsats skyddar ditt vattensystem från partiklar.

10 micron insats  
20 micron insats  
50 micron insats



Partikelfilterinsats som är tvättbar, skyddar ditt vattensystem från partiklar.

60 micron insats



Kolpatron filterinsats.  
Tar bort klor från kommunalt vatten.  
Förbättrar vattnets smak, färg och lukt.  
Filtreringstäthet 60 micron.

## Filterinsatser till patronfilter 20"



Partikelfilterinsats skyddar ditt vattensystem från partiklar.

20 micron insats  
50 micron insats



Kolpatron filterinsats  
Tar bort klor från kommunalt vatten.  
Förbättrar vattnets smak, färg och lukt.  
Filtreringstäthet 25 micron

Filterhus	Höjd mm	Ø mm	Anslutning	Max tryck	Max temp
Filterhus 9 3/4"	310	120	1"	8 bar	50°C
Filterhus 20"	610	190	1"	8 bar	65°C